

**distributore di potenza PD4 mas. 24+E**

connettore per 27680 e 27681

Connettore industriale femmina 24+PE

Collegabili a campo

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601
ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063432
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

**Dati tecnici | Dati elettrici**

Grado di sicurezza	SELV
--------------------	------

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	120 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	9 A

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Materiale custodia	Alluminio pressofuso

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Campo di serraggio min	9 mm
Campo di serraggio max	17 mm
Altezza	120 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	70 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C