

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

- RJ45; USB; SUB-D9 GC; SUB-D9 GC
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× USB 2.0 (femmina/femmina) forma A
1× SUB-D9 GC (femmina/femmina)
1× SUB-D9 GC (maschio/maschio)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037662
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	45 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

USB	
Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max	500 mA
Specifica USB	2.0
Velocità di trasmissione max	480 MBit/s
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
SUB-D9	
Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente d'esercizio	3 A
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Tipo di costruzione gamma retro	SUB-D9
Gender	male
Genere retro	male
Modalità di fissaggio	Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
N. di poli	9
RJ45	
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat5e
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto