

Tree 6TX Switch unmanaged metallico

6xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, aliment. ridond

Switch unmanaged 6 porte


Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879339728
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC min	9 V
Tensione di esercizio CC max	30 V

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	100 MBit/s
------------------------------	------------

Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet

Auto-Crossover	si
Auto-Negotiation	si
Duplex	Full duplex
Tipo di interruttore	Unmanaged

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	si
------------------------------	----

Diagnosi

Contatto d'allarme	no
Diagnostica	Nessuna tensione
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP40
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Protezione sovratensione	si

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Metallica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90,6 mm
Larghezza	45,2 mm
Profondità	78,7 mm

Tipo di collegamento 3

Tipo di collegamento 1	6
Tipo di collegamento 2	X1
Tipo di collegamento 3	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	male
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	FE
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	male
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	FE
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 2)