

**M12 Power T-code fem. 90° con cavo**

PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 15,0m

Potenza

Femmina 90°

M12, 4 poli

T-code

con portatarghetta




Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine






Immagine rappresentativa



|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                                      | 15 m          |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm        |
| Rivestimento contatto                          | dorato        |
| Family construction form                       | M12P          |
| Filettatura                                    | M12 x 1       |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 12 mm         |
| Codifica                                       | T             |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame  |
| N. di poli                                     | 4             |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 100 mm        |
| dati commerciali                               |               |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218      |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218      |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218      |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218      |
| ECLASS-9.0                                     | 27060327      |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311      |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311      |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855      |
| GTIN                                           | 4065909009208 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |               |
| Tensione di esercizio CC max                   | 63 V          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A          |
| Diagnosi                                       |               |
| Indicatore di stato LED                        | no            |
| Installazione   Collegamento                   |               |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 100 mm        |
| Apertura della chiave                          | SW17          |

| Protezione dei dispositivi   Elettrica     |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP65, IP67                                                                                               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato                                                                                       |
| Grado di inquinamento                      | 3                                                                                                        |
| Picco di tensione nominale                 | 1,5 kV                                                                                                   |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                                                                                                        |
| Dati meccanici   Dati del materiale        |                                                                                                          |
| Rivestimento blocco                        | Nickeled                                                                                                 |
| Material guarnizione                       | FKM                                                                                                      |
| Materiale custodia                         | PUR                                                                                                      |
| Materiale dispositivo bloccaggio           | Pressofusione di zinco                                                                                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio         |                                                                                                          |
| Tipo di fissaggio                          | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                            |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche    |                                                                                                          |
| Temperatura di esercizio min               | -25 °C                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio max               | 85 °C                                                                                                    |
| Additional condition temperature range     | depending on cable quality                                                                               |
| Standard di prodotto                       | IEC 61076-2-111                                                                                          |
| Installation   Cable                       |                                                                                                          |
| Identificazione cavo                       | P07                                                                                                      |
| Tipo di cavo                               | 3                                                                                                        |
| Printing color of wire insulation          | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero) |
| Colore                                     | nero                                                                                                     |
| Type of Certificate                        | cURus                                                                                                    |
| Amount stranding                           | 1                                                                                                        |
| Stranding                                  | 4 wires twisted                                                                                          |
| wire arrangement                           | nero 4, blu 3, bianco 2, 1                                                                               |
| Cable weighth                              | 114,4 g/m                                                                                                |
| Materiale rivestimento                     | PUR                                                                                                      |
| Durezza rivestimento                       | 90 ± 5 Shore A                                                                                           |
| Assenza di ingredienti (guaina)            | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                      |
| Outer-diameter (jacket)                    | 7,2 mm                                                                                                   |
| N. di cicli (catena portacavo)             | 5 Mio. @ 25 °C                                                                                           |
| Tolerance outer diameter (sheath)          | ± 5 %                                                                                                    |
| Material wire insulation                   | PP                                                                                                       |
| Amount wires                               | 4                                                                                                        |
| Outer diameter insulation                  | 2,3 mm                                                                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation   | ± 5 %                                                                                                    |
| Shore hardness wire insulation             | 60 ± 5 Shore D                                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation        | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                      |
| Printing color of wire insulation          | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero) |
| Amount strands (wire)                      | 84                                                                                                       |
| Diameter of single wires                   | 0,15 mm                                                                                                  |
| Conductor crossection (wire)               | 1,5 mm²                                                                                                  |
| Material conductor wire                    | Cavetto in rame, nudo                                                                                    |
| Conductor type (wire)                      | Classe di cavetti 6                                                                                      |
| Corsa (c. portacavo)                       | 5 m @ 25 °C                                                                                              |
| Capacità di corrente (standard)            | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                   |
| Capacità di corrente min filo              | 14,4 A                                                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire   | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                                                        |
| Nominal voltage power AC max.              | 1000 V                                                                                                   |

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 10 kV @ 60 s                                                           |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 10 kV @ 60 s                                                           |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -50 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                                     | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 10 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli                                             | 2 Mio. 25 °C                                                           |
| Velocità di torsione                                    | 35 Cicli/min                                                           |
| Sollecitazioni in torsione                              | ± 180 °/m                                                              |